



Flansch nach Anforderung  
FLANGE DRILLING ACC. TO REQUEST

| Maße für Handverstellung<br>DIMENSION FOR HAND ADJUSTMENT |     |     |     |      |     |
|---|-----|-----|-----|------|-----|
| Antrieb/DRIVE   | II  | III | IV  | IV.1 | V   |
| Hub/STROKE  | 25  | 35  | 50  | 58   | 65  |
| Y   | 130 | 115 | 165 | 165  | 165 |

| DN                                     | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100 | 125  | 150  | 175 | 200  | 250 | 300 | 350 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| Normal Antrieb / NORMAL DRIVE          | II  | II  | II  | II  | II  | II  | III | III | III | IV   | IV   | IV  | IV.1 | V   | V   | V   |
| Druck bei 2 / PRESSURE AT 2            |     |     |     |     | 4   |     |     |     | 2.5 | 4    |      |     |      |     |     |     |
| min.Steuerdruck / MIN.CONTROL PRESSURE |     |     |     |     | 2   |     |     |     | 2   | 3.4  |      |     |      |     |     |     |
| max.Druck bei 3 / MAX. PRESSURE AT 3   |     |     |     |     | 13  |     |     |     | 4.5 | 4.5  |      |     |      |     |     |     |
| min.Steuerdruck / MIN.CONTROL PRESSURE |     |     |     |     | 4   |     |     |     | 4   | 4    |      |     |      |     |     |     |
| Druck bei 2 / PRESSURE AT 2            |     |     |     |     | -   |     |     |     | -   | -    |      |     |      |     |     |     |
| min.Steuerdruck / MIN.CONTROL PRESSURE |     |     |     |     | -   |     |     |     | -   | -    |      |     |      |     |     |     |
| Druck bei 3 / PRESSURE AT 3            |     |     |     |     | -   |     |     |     | -   | -    |      |     |      |     |     |     |
| min.Steuerdruck / MIN.CONTROL PRESSURE |     |     |     |     | -   |     |     |     | -   | -    |      |     |      |     |     |     |
| max.Druck bei 2 / MAX.PRESSURE AT 2    |     |     |     |     | 8   |     |     |     | 4   | 7    |      |     |      |     |     |     |
| min.Steuerdruck / MIN.CONTROL PRESSURE |     |     |     |     | 4   |     |     |     | 4   | 4    |      |     |      |     |     |     |
| Druck bei 3 / PRESSURE AT 3            |     |     |     |     | 31  |     |     |     | 13  | -    |      |     |      |     |     |     |
| min.Steuerdruck / MIN.CONTROL PRESSURE |     |     |     |     | 4   |     |     |     | 4   | -    |      |     |      |     |     |     |
| L                                      | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400  | 480  | 550 | 600  | 730 | 850 | 980 |
| H                                      | 515 | 515 | 515 | 540 | 540 | 540 | 748 | 748 | 770 | 1041 | 1060 |     |      | *   | *   | *   |
| h                                      | 172 | 172 | 172 | 197 | 197 | 197 | 145 | 155 | 175 | 200  | 240  | 275 | 300  | 455 | 530 | 595 |
| øB                                     | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 390 | 390 | 390 | 470  | 470  | 470 | 470  | 590 | 590 | 590 |

\* DN125-200 bei max. Differenzdruck sind die Maße H um 58 mm größer  
 \* DN125-200 AT MAX. DIFF.PRESSURE DIMENSIONS H ARE 58 mm HIGHER

| SUBJECT TO MODIFICATION / Änderungen vorbehalten |              |             | /     | /                                      | /           | /           |
|--|--------------|-------------|-------|--|-------------|-------------|
| DIN A4   | DATE / Datum | NAME / Name | /     | /                                      | /           | /           |
| DRAWN / Gezeichnet                               | 14-APR-2005  | BANDT       | a     | Maas h (DN250) von 445 in 455 geändert | 04.11.05    | Bandt       |
| APPROVED / Gepr.                                 | 14-APR-2005  | KREISEL     | INDEX | REVISIONS / Änderungen                 | DATE / Dat. | NAME / Name |